

	BİRİM FİYAT TARİFLERİ İLE TEKNİK ŞARTNAME		Sayfa
--	---	--	-------

SIRA NO:	YENİ POZ NO :	RAYİÇ FİYAT	GRUP :	İNCE YAPI İŞLERİ
	ESKİ POZ NO :			

İŞ :

Hareli Beyaz Laminat kaplamalı,Alüminyum kasalı iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması (Üç menteşeli) TÜM AKSESUARLAR VE DAHİL

İŞİN TANIMI :

Projesine göre; beyaz çam kerestesinden temizi en az 42 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatki arasına 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 4 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü laminat kaplanması ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve zayılatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamın yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştırılması, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ :1) Kapı,kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.

2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)

NOT :1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.

2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.

Projesine göre iç kapılara I. kalite beyaz çamdan (köknar), temizi en az 45 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 22 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiğinde pervaz ya da kasa kenarına, çıta konulması, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayılatı, araç, gereç, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya ve cila hariç) 1 m² fiyatı:



ÖLÇÜM :

Yerinde yapılan adet sayılacaktır.

BİRİM :

(ADET)

2025 BİRİM FİYAT: (TL/ADET)

NOTLAR :

1

KİLİT SİSTEMLERİ, KAPI KOLLARI,KAPI STOPERİ, AKSESUARLAR DAHİL. (Üç menteşeli) MAT ELOKSAL ALÜMİNYUM KASALI

	BİRİM FİYAT TARİFLERİ İLE TEKNİK ŞARTNAME		Sayfa
--	---	--	-------

SIRA NO:	YENİ POZ NO :	15.540.1216	GRUP :	İNCE YAPI İŞLERİ
	ESKİ POZ NO :	Y.25.003/16		

İŞ :BOYA YAPILMASI

Yeni sıva ve saten alçılı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)

İŞİN TANIMI :

Boyanacak yüzeyde temizlik yapıldıktan sonra, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg çift kat su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

NOT. (iç cephe) duvar tavan

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

BİRİM :

(m²)

2025 BİRİM FİYAT :

(TL / m²)

15.540.1216

(₺ / m²)

NOTLAR :

1

PERMOLİT,DYO,POLİSAN SU BAZLI ANTİBAKTERİYEL SAF AKRİLİK BOYA

	BİRİM FİYAT TARİFLERİ İLE TEKNİK ŞARTNAME		Sayfa
--	---	--	-------

12 mm. KALINLIĞINDA COMPACT LAMİNAT İLE BÖLME PANOSU VE KAPI YAPILMASI

SIRA NO:	YENİ POZ NO :	'77.130.1018	GRUP :	İNCE YAPI İŞLERİ
	ESKİ POZ NO :			

İŞ :

KOMPAKT ARA BÖLME

İŞİN TANIMI :

12 mm. KALINLIĞINDA COMPACT LAMİNAT İLE BÖLME PANOSU VE KAPI YAPILMASI

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

BİRİM :
(ADET)

2025 BİRİM FİYAT :
(TL / ADET)

'77.130.1018

(₺ / ADET)

NOTLAR :

1

	BİRİM FİYAT TARİFLERİ İLE TEKNİK ŞARTNAME		Sayfa
--	---	--	-------

SIRA NO: 9	YENİ POZ NO :	15.390.1008	GRUP :	İNCE YAPI İŞLERİ
	ESKİ POZ NO :	Y.26.008/308A		

İŞ :SERAMİK KAPLAMA YAPILMASI (DUVAR+DÖŞEME DAHİL)

İŞİN TANIMI :

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, istenilen ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, seramik kaplama malzemesinin, master ve tesviyesine uygun olarak, 2 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

Ölçü:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

BİRİM :

(m²)

2025 BİRİM FİYAT :

(TL / m²)

15.390.1008

(₺ / m²)

NOTLAR :

1

İSTENİLEN EBATLARDA SERAMİK, SERAMİK YAPIŞTIRICI, DERZ DOLGUSU, DERZ ARTISI VE DİĞER TÜM SARF MALZEMELER YÜKLENİÇİYE AİTTİR. SERAMİK YAPIŞTIRICI (BEYAZ)KALEKİM-YKS BASF-SİKA-MAPEİ markalardan biri olacaktır.



	BİRİM FİYAT TARİFLERİ İLE TEKNİK ŞARTNAME		Sayfa
--	---	--	-------

SIRA NO:	YENİ POZ NO :	15.365.1004	GRUP :	İNCE YAPI İŞLERİ
	ESKİ POZ NO :	y.25.116/A06		

İŞ :
DÖŞEME PVC KAPLAMA YAPILMASI
İŞİN TANIMI :
ÇİMENTO ESASLI KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN (SELF LEVELİNG) HARÇ İLE ORTALAMA 2 MM KALINLIKTA ZEMİN TESVİYESİ YAPILMASI VE ÜZERİNE 2 MM KALINLIKTA PVC ESASLI KARO YER DÖŞEME MALZEMELERİ İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HOMOJEN - GRUP P)
NOT:KORİDOR YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME ÜZERİ MDF KAPLAMA ÜZERİNDE YAPILACAK OLAN PVC KAPLAMA İMALATLARINDA MEVCUT MDF MALZEMELERİNİN KUTU PROFİLLERDEN İMALATLI KARKASLARA BAĞLANTILARININ SAĞLAMLAŞTIRILMASI VE MDF BİRLEŞİMLERİNDE ÇELİK MACUN İLE DOLGU YAPILMASI BU İŞİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR.

ÖLÇÜM :
Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
BİRİM : (M2)
2025 BİRİM FİYAT : (TL / M2)
(₺ / M2)

NOTLAR :
SADECE PVC KAPLAMA MALZEMESİ İŞVEREN TARAFINDAN VERİLECEKTİR.Kepli süpürgelik malzemesi, diğer tüm sarf malzemeler ve işçilik yükleniciye aittir.

	BİRİM FİYAT TARİFLERİ İLE TEKNİK ŞARTNAME		Sayfa
--	---	--	-------

SIRA NO:	YENİ POZ NO :	15.280.1011	GRUP :	İNCE YAPI İŞLERİ
	ESKİ POZ NO :	27.528/3		

İŞ :

Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı, alçıpan duvar vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması

İŞİN TANIMI :

Kaplanacak yüzeylerin; iyice yıkanıp temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının (Poz no:10.061/2) çelik mala ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çekilmesi, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı.

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır. 2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

ÖLÇÜM :

Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

BİRİM :

(m²)

2025 BİRİM FİYAT :

(TL / m²)

15.280.1011

(₺ / m²)

NOTLAR :

1